







1/8. TÁBLÁZAT: UA horganyzott merevítő acélprofil rendszer, 2 mm vastag (DIN 182, MSZ EN 14195)

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Hosszúság [mm]	db/köteg	Tömeg [kg/m]
	UA 50x40 profil	Rigips válaszfalba építhető ajtók környezetének kiépítésére. Anyagvastagság: 2 mm.	3000, 3500, 4000,	50	1,69
	UA 75x40 profil		3000, 3500, 4000, 4500, 5000,	50	1,99
	UA 100x40 profil		3000, 3500, 4000, 5000, 6000	50	2,43
	L rögzítő 100x50x45 mm	Az UA merevítő profil rögzítéséhez. Anyagvastagság: 2 mm		100	0,09
	L rögzítő 100x75x65 mm			100	0,2

1/9. TÁBLÁZAT: Tartozékok

Termék	Megnevezés	Termékleírás	Csomagolás típusa	Db/tárolási egység	Tömeg [kg/db]	Min. eladási egység
	Nóniusz függesztő felső 140 mm 240 mm 340 mm 440 mm 540 mm 640 mm 740 mm 840 mm 940 mm 1040 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	Tűzgátló és terhelt álmennyezet függesztéséhez. Maximális megengedett terhelés: 25 kg/db. Függesztéskor a nóniusz alsó és felső részt legalább 50 mm hosszban össze kell csúsztatni, és 2 db sasszeggel kell összekapcsolni.	köteg	100	0,03	1 doboz
			köteg	100	0,05	1 doboz
			köteg	50	0,98	1 doboz
			köteg	50	0,098	1 doboz
			köteg	50	0,104	1 doboz
			köteg	25	0,144	1 doboz
			köteg	25	0,144	1 doboz
			köteg	25	0,156	1 doboz
			köteg	25	0,196	1 doboz
			köteg	25	0,216	1 doboz
			köteg	25	0,271	1 doboz
			köteg	25	0,310	1 doboz
			köteg	25	0,271	1 doboz
köteg	25	0,310	1 doboz			
	Sasszeg	Nóniusz függesztő alsó és felső részének összekapcsolásához. Csomópontonként 2 db szükséges.	köteg	100	0,005	1 doboz
	Nóniusz függesztő fémhez alsó rész	Terhelt és tűzgátló álmennyezet függesztéséhez. A CD-profilba illeszkedik. Maximális megengedett terhelés: 25 kg/db.	köteg	100	0,05	1 doboz
	Nóniusz alsó Rigips QL főtartóhoz	Tűzgátló vagy terhelt kazettás álmennyezet függesztéséhez.	köteg	100	4,88	1 doboz