




Termék	Termékleírás	Termékkel elérhető felületi minőség*	Kiszerelés [kg]	Anyagszükséglet* [kg/m ² /mm]	Beadagolási idő [perc]	Dőreklap
Beltéri gletanyagok gipszkarton építőlemezekhez						
	ProMix Finish Finomszemcsés, készre kevert, levegőre száradó glettelő anyag gipszkarton felületek végső kialakításához. Ideális készítmény egyéb vakolt felületek teljes felszínén történő alkalmazásához is.	Q4	5; 15; 25	1,7	légmentesen lezárva akár 7 napokig is tárolható	120; 44; 35
	Rimano Glet XL Finomszemcsés fehér anyag 0-10 mm-ig. Kiválóan alkalmas festés előtti felület-előkészítéshez. Alkalmas beton, pórusbeton, téglá és gipszkarton felületekre, gipszes és vakolt felületekre, valamint száraz cement vagy mészvakra.	Q4	5; 12.5; 25	0,9	90	105; 72; 40
	ProFinish Por állagú, levegőre száradó, szórható glettelő anyag gipszkartonra, vakolt felületekre és betonszerkezetekre. Gipszkartonon való alkalmazáskor a glettszórás előtt az alaphézagolást (Q1-Q2) el kell végezni*.	Q4	25	1,2	légmentesen lezárva akár 7 napokig is tárolható	40
* Bővebben lásd a 75-76. oldalon.						