



Termék	Termékleírás	Kiszerelés [kg]	Anyagszüks. [kg/m <sup>2</sup> /mm]	Bedolg. idő [perc]	Díj/raford.
<b>Gépi vakolatok</b>					
	<b>Rimat 150G</b> Anyagában glettelhető gipszes gépi vakolat bármely falazott kőműves szerkezetre, betonszerkezetre, falra és mennyezetre belső térben. Festhető, tapétázható, csempézhető. Hűtő-fűtő rendszerekre is alkalmazható*.	40	1	120-150	3D
	<b>Rimat Lite</b> Belső falak és mennyezetek simítására alkalmas gépi vakolat, amely akár egy rétegben is tökéletesen sima felületet képez. Kiadós termék, anyagszükséglete alacsony. Bármely falazott kőműves szerkezetre, betonszerkezetre, falra és mennyezetre alkalmazható. Festhető, tapétázható, csempézhető.	30	0,8	180	3C
* Bővebben lásd a 290-291. oldalon.					



#### Rigips alapozók használata gipszes glettek és vakolatok alá

Magas nedvszívóképességű és eltérő nedvszívású alapfelületekre, portalanításra, glettelés előtt és után, valamint 3-5 mm rétegvastagságig **Rigips Rikombi Grund** mélyalapozó használata szükséges.

Sima felületeken (pl. nagy betonfelület) és vastagabb réteg felhordása esetén **Rigips Rikombi Kontakt** alapozó használata szükséges.