

VII.1 AZ ELŐTÉTFALAK ÉS AKNAFALAK SZERKEZETEINEK ÁTTEKINTÉSE, ÉPÜLETFIZIKAI TULAJDONSÁGOK

7/1. TÁBLÁZAT: RIGIPS Aknafalak ETA

Rövid jelölés: profilnév/ falvastagság	Burkola	Megengedett falmagasság, ha a CW-profilok távolsága 60 cm: alkalmazási terület [m]		A megadott tűzállósági teljesít- ményhez megengedett falmagasság [m]	Tűzállósági határérték [EI perc]	Alkalmazott ásványgyapot: vastagság/típus		Rendszer kód ETA 17/0730 szerint KÓD	Súlyozott hangszigetelési érték: Rw (Fw-C) [dB]	
		I.m	II.m			[mm]	típus			
AKNAFALAK A1										
CW 50/65	Rigidur H 12,5	6	5,5	3	EI 15	50	kőzetgyapot ≥50 kg/m ³	H15	37 (35)	
CW 50/75	Rigidur H 12,5 + RF 15	6	5,5	3	EI 45	50	kőzetgyapot ≥50 kg/m ³	H16	41 (33)	
CW 50/80	Rigidur H 15 + RF 15	6	5,5	3	EI 60	50	kőzetgyapot ≥50 kg/m ³	H17	42 (40)	
CW 50/95	Rigidur H 15 + 2xRF 15	6	5,5	3	EI 90	50	kőzetgyapot ≥50 kg/m ³	H13	45 (43)	
CW 50/65	Glasroc F 15	6	5,5	3	EI 20	50	kőzetgyapot ≥50 kg/m ³	H19	37 (35)	
CW 50/75	2x Glasroc H 12,5	6	5,5	3	EI 45	50	kőzetgyapot ≥40 kg/m ³	H6	12-15 dB javított érték	
CW 50/80	Glasroc F 15 + RF 15	6	5,5	3	EI 45	50	kőzetgyapot ≥50 kg/m ³	H20	41 (39)	
CW 50/95	Glasroc F 15 + 2xRF 15	6	5,5	3	EI 60	50	kőzetgyapot ≥50 kg/m ³	H21	42 (42)	
	2xGlasroc F 20**			4	EI 90	-	-	I1	-	

**Legfeljebb 2 méter széles a az egyoldali tűzvédő elzárására alkalmas - részletes leírás a 8. fejezet 266. oldalán



- 1.1.2 Rigips tűzgátló gipszkarton építőlemez RF
- 1.2 Rigidur H A1 gipszrost építőlemez
- 2.1.1 Rigiprofil CW 50
- 2.2.1 Rigiprofil UW 50
- 3.2 Ásványgyapot szigetelés
- 4.1 Rigips 212/25 önmetsző gyorsépítő csavar
- 4.19 Rigidur Fix csavar 40