

AKNAFAL	Egység	Burkolás		
		Egyrétegű	Kétrétegű	Három rétegű
Rigips gipszkarton lap	m ²	1,0	2,0	3,0
Vízszintes UW 50 profil	m	0,8	0,8	0,8
Függőleges CW 50 profil	m	3,8	3,8	3,8
Csatlakozó csík (A vagy B tűzállósági osztály)	m	1,3	1,3	1,3
Opel csavar (4,2x13) (CW-profilok egymáshoz rögzítésére)	db	4,0	4,0	4,0
212/3,5x25 Rigips gyorsépítő csavar	db	11,0	5,0	5,0
212/3,5x35 Rigips gyorsépítő csavar	db	-	11,0	5,0
212/3,5x55 Rigips gyorsépítő csavar	db	-	-	11,0
Beütődübel 6/40	db	1,8	1,8	1,8
Hézagoló anyag (Vario)	kg	0,3	0,6	0,9
Felületsimító glett (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet XL, Rimano Plus A)	kg	0,1	0,1	0,1
Hézagerosztó szalag	m	0,8	0,8	0,8
Ásványgyapot szigetelőanyag: kőzetgyapot (50 mm, 50 kg/m ³)	m ²	1,0	1,0	1,0



ONLINE KALKULÁTOR

ONLINE KALKULÁTORUNK
segítségével még könnyebb a számolás!

<https://www.rigips.hu/hu/calculators/anyagszukseklet-kalkulator>